

# CO<sub>2</sub> Mini Booster **carbo-Line**

Die **carbo-Line** Serie ist perfekt auf die Anforderungen von kleinen Lebensmittelmärkten zugeschnitten.

**carbo-Line** erfüllt durch den Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels CO<sub>2</sub> mit einem GWP Wert von 1 alle Kühlaufgaben sicher, effizient und zukunftssicher.

**carbo-Line** ist besonders platzsparend.

**carbo-Line** erhalten Sie als Plug-and-Play Lösung inklusive Regelung und mit Zubehör je nach Bedarf.

## **carbo-Line PLUS – Zubehör**

- Frequenzumrichter (FU)
- Container / Gehäuse
- Gaskühler
- Wärmerückgewinnung mit leistungsgeregelter Hocheffizienzpumpe

## **Anwendung:**

- Discounter
- Kantinen und Großküchen
- Bäckerei
- Fleischerei
- Kleine Lebensmittelmärkte
- Obst- und Gemüsehandel
- Biomärkte



## Technische Daten

Tiefkühlung: 2,5 kW bis 7,1 kW bei  $t_o/t_c = -30/-5^{\circ}\text{C}$

Normalkühlung: 6,6 kW bis 41 kW bei  $t_o/t_g = -5/+36^{\circ}\text{C}$

Max. Gaskühlerleistung: 66 kW | Max. Betriebsstrom: 53 A

Sammlervolumen: 63 Liter

Typ 1	2,5 kW	12,0 – 41,4 kW
Typ 2	3,3 kW	11,2 – 40,6 kW
Typ 3	5,5 kW	8,5 – 37,9 kW
Typ 4	7,1 kW	6,6 – 36,00 kW

Tiefkühlung     Normalkühlung

